



MANEGGEVOLE & FACILE DA UTILIZZARE

Gli LF37 e LF38 sono gruppi trainafilo portatili progettati per resistere a condizioni ambientali e di lavoro estreme, come quelle dei cantieri. In questi gruppi trainafilo si possono caricare tanto bobine da 15 Kg (D300) che quelle da 5 Kg (D200) e si possono utilizzare con filo pieno, filo animato e filo Innershield. Per un funzionamento ottimale anche con lunghi cavi di connessione, questi gruppi trainafilo sono dotati di un sensore interno del flusso gas. I gruppi trainafilo LF sono studiati in modo da combinare la massima maneggevolezza e facilità di controllo da parte dell'operatore con la perfetta alimentazione del filo. Sono dotati di un robusto sistema di traino a 4 rulli. La guida del filo dalla bobina alla torcia è sempre molto scorrevole ed evita qualsiasi problema di alimentazione del filo. Gli LF 37 e 38 fanno parte della gamma LF ed entrambi dispongono di display digitali per la pre-impostazione e la lettura dei parametri di saldatura. Il gruppo LF37 è dotato di un facile sistema di regolazione delle funzioni: 2/4 tempi, Burn Back, Hot / Soft Start e Riempimento Cratere si regolano usando un solo pulsante. Il display mostra la funzione selezionata e



la relativa regolazione, nella lingua da voi desiderata. Il gruppo LF38 è dotato di tutte le funzioni sopra menzionate, con l'aggiunta di un set di programmi di sinergia e della memoria. La memoria consente di pre-impostare e memorizzare fino a 10 procedure di saldatura. I programmi possono essere bloccati e facilmente richiamati sia dal pannello frontale del gruppo trainafilo che dal comando a distanza. Tramite il comando a distanza è anche possibile passare da un programma all'altro. Sia il gruppo LF37 che il gruppo LF38 possono essere accoppiati ai generatori analogici Lincoln come CV405, CV500, V350PRO ed altri.

VANTAGGI

- ✓ Portatile ed estremamente robusto
- ✓ 4 Rulli di serie, per una perfetta alimentazione del filo
- ✓ Sensore gas interno per una facile regolazione e risparmio gas
- ✓ Design ergonomico: controlli facili da usare, display in lingua italiana per rendere più semplice le regolazioni
- ✓ Alimentazione filo agevole e senza problemi
- ✓ Multilingua: i testi del display ora sono anche in ITALIANO !
- ✓ Amperometro e Voltmetro ampi e luminosi: permettono una facile pre-impostazione e lettura dei parametri di saldatura
- ✓ Tutte le funzioni necessarie: il gruppo LF37 dispone di 2/4 tempi, Burn Back, Riempimento Cratere e Soft / Hot start
- ✓ Funzioni speciali: il gruppo LF38 dispone di programmi sinergici di saldatura e di 10 memorie per garantire la ripetitività delle applicazioni
- ✓ Possibilità (opzionale) di controllo a distanza delle memorie su LF38
- ✓ Costruiti secondo la filosofia Lincoln: Solido e affidabile
- ✓ 2 Anni di Garanzia

LINCOLN®
ELECTRIC



SPECIFICHE TECNICHE

Nome Prodotto	Codice	Input Voltage	Peso KG	Dimensioni HxLxP (mm)	Raffredd.	Diametri Fili	Velocità filo M/Min
LF 37	K10406	42V AC	16	534x188x356	Acqua / Aria	0.8-1.6 mm	2-20
LF 38	K10407	42V AC	16	534x188x356	Acqua / Aria	0.8-1.6 mm	2-20

ACCESSORI

Codice	Descrizione
K10353-1	Comando a distanza 5 mt
K10343	Adattatore torcia Innershield

	Pre impostazione	Voltmetro	Amperometro	Burnback	Cratere	Hot/Soft start	Multi Lingua	Sinergia	Memoria	4 Rulli	Sensore gas
LF 37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
LF 38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Lincoln Electric Italia, Srl
 Via Fratelli Canepa, 8
 16010 Serra Riccò - Genova - Italia
 Tel: +39 010 7541120
 Fax: +39 010 7541150
 infoit@lincolnelectric.it

Distributore Lincoln Electric:

LINCOLN®
ELECTRIC

www.lincolnelectriceurope.com