



Bästa kombinationen Mobil kraft

Ranger 305 D CE är en kraftfull 300 Ampere dieselmotordriven likströms-svets särskilt utformad för entreprenörer, underhåll och reparation samt alla andra professionella fältbaserade svetsare som kräver bästa möjliga svets-egenskaper från en motordriven svetsmaskin. Det som gör Ranger 305 D CE unik är att den använder Lincolns Choppers Technology™ som ger utmärkt bågkaraktäristik vare sig du svetsar i elektroläge (konventionell eller rör), TIG, MIG- eller mejslingläge.

Ranger 305 D CE är robust och pålitlig då den är helt inkapslad för att skydda den 45 liter stora dieseltanken och den högklassiga vattenkylda Kubota 18.8 hk D722 dieselmotorn.

Denna portabla kraftstation ger kontinuerligt 8000 Watt (8500 toppvärde) vid 120V/240V/415V genererad växelström vilket är tillräckligt för att driva lampor, verktyg, pumpar samt svetsa, samtidigt!

Ranger 305 D CE klarar alla stränga Europeiska föreskrifter.



FÖRDELAR

- ✓ Utmärkta svetsegenskaper; Belagda elektroder, konventionell svetsning och rörsvetsning. Svetsning med matarverk och TIG-svetsning med Touch-Start TIG™
- ✓ Förstklassig 18.8 hk D722 dieselmotor
- ✓ 1-fas och 3-fas 50 Hz; 115V, 230V 1-fas och 400V 3-fas samt automatsäkringar
- ✓ Lägre ljudnivå än delvis eller ej inkapslade svetsmaskiner, lyssna själv och hör skillnaden!
- ✓ Två digitala ampere- och voltmetrar för inställning av svetsström och svetsspänning
- ✓ Förlängd motorlivstid, lägre bullernivå och bättre bränsleekonomi med automatisk tomgång
- ✓ Enkel men omfattande kontrollpanel underlättar inställning av maskinen
- ✓ Lucka för extra inställningsmöjligheter döljer sällan använda knappar
- ✓ Tre års Lincolngaranti (motorgarantin ges av motortillverkaren)

LINCOLN
ELECTRIC

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produkt namn	Strömområde	Ström/spänning/ intermittens	Max OCV	Vikt	Mått H x B x L (mm)
K2279-2 (EU)	CC/CV20-300A	250A/30V/100%	62V	341kg	909 x 546 x 1524

ELVERK

Nätspänning 1-fas/3-fas	Kontakter	Jordfelsbrytare
220-240/1/50	1 x 240V, 15A	4 pol, 25A
400-415/3/50	1 x 415V, 20A	(30mA brytström)
110/1/50	1 x 115V, 15A (Samtliga med automatsäkring)	

MOTORSPECIFIKATION

Tillverk. Modell	Typ	Slagvolym	Elsystem	Varvtal (rpm)	Ljudnivå
Kubota D722 (Diesel)	3 Cylindrig, 4 takt, vattenkyld	789cc	Elstart, 12V	Hög tomg. 3100 Full belast. 3000 Låg tomg. 2200	98 dBLWA 74 dBLWA @ 7M

Lättåtkomlig lucka till motor och kylvatten.



För att göra Ranger 305 D CE protabel har den byggts i ett mindre, men robustare yterhölje. Detta gör att den lämpar sig för transport via antingen gaffeltruck, lyftkran eller släpvagn. I standardutförande har denna maskin både digital volt- och amperemeter samt timmätare för att lätt kontrollera underhållsintervall.

Ranger 305 D CE har inte bara gjorts med mobilitet och flexibilitet i åtanke, den är även enkel att reparera. Motorn är lätt åtkomlig via en servicelucka. Detta tillsammans med lättåtkomliga luckor för batteri och oljeavtappning gör Ranger 305D CE till den mest användarvänliga motordrivna svetsmaskinen i världen.

Lincoln's Ranger 305 D ... klarar alla ansträngningar.

DIN LINCOLN ELECTRIC ÅTERFÖRSÄLJARE:

TILLBEHÖR

Artikelnummer	Beskrivning
K10397-1	Fabriksmontera hjulställ för landsvägsbruk, utan broms.
K10095-3-15M	Fjärrkontroll med 15m kabel.
K903-1	Gnistskydd
D4512-B	Chalwyn-ventil
K930-2	TIG-modul
K449-1	Matarverk LN-25



Lättåtkomlig lucka till batteri



Lättåtkomlig lucka till oljesticka

Lincoln Electric Sverige AB
Box 546
441 15 Alingsås

Tel: 0322 781 30

Fax: 0322 67 18 30

Email: infose@lincolnelectric.se

Web: www.lincolnelectric.com

LINCOLN
ELECTRIC

LINCOLN ELECTRIC EUROPE